

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

FILTRE À BLOCS DE CHARBON ACTIF DANS LE SANUNO GRANDE

Les filtres à blocs de charbon actif fritté, tels qu'utilisés pour ce système, diffèrent fondamentalement de :

- Filtres de table ou de carafe, qui améliorent légèrement le goût et l'apparence de l'eau mais n'éliminent que dans une faible mesure les polluants.
- les filtres à blocs extrudés, qui présentent une surface de charbon actif très collante (donc inefficace) en raison du liant fondu lors de la production.

Le charbon actif de haute qualité à base de coques de noix de coco utilisé dans les filtres à blocs CARBONIT® possède une très grande capacité d'adsorption. Par exemple, le chlore, le plomb, le cuivre, les résidus de médicaments et les substances de type hormonal sont éliminés. Les minéraux restent dans l'eau potable.

CARTOUCHES FILTRANTES UTILISABLES

Le SANUNO Grande est équipé d'une cartouche filtrante CARBONIT® NFP Premium du fabricant. Des informations à ce sujet et sur les cartouches filtrantes alternatives sont disponibles auprès de votre revendeur CARBONIT® agréé ou sur notre site Web.

TEMPS DE CHANGEMENT ET PERFORMANCES DU FILTRE

▫ NFP Premium : maximum 6 mois / jusqu'à 10 000 l

La période de changement de 6 mois maximum est recommandée pour des raisons d'hygiène et est spécifiée par la norme DIN EN 806-5/DIN EN 1717. Cependant, un changement précoce au cours de cette période peut être nécessaire si le débit d'eau est sensiblement réduit. Il ne s'agit pas d'un défaut du filtre utilisé, mais plutôt d'une indication d'une présence accrue de particules fines dans l'eau non filtrée. Les périodes de changement et les performances des autres cartouches filtrantes pouvant être utilisées sont disponibles dans les documents joints ou sur notre site Internet www.carbonit.com/myfilter.

SOINS/ENTRETIEN

Le boîtier du filtre ne nécessite pratiquement aucun entretien. Nous vous recommandons de nettoyer avec un chiffon doux et un détergent chaque fois que vous changez la cartouche filtrante. Si nécessaire, éliminez les dépôts de calcaire, notamment sur la vanne d'inversion (D) et la sortie (F), avec un nettoyant anticalcaire.

PIÈCES D'USURE

- Cartouche filtrante : Respecter les intervalles de remplacement.
- Vanne de commutation : En cas d'eau dure (>15° dH), la vanne de commutation doit être remplacée si elle n'est plus suffisamment étanche malgré un entretien normal.
- Joints : Tous les joints sont considérés comme des pièces d'usure et doivent être remplacés si nécessaire.

ÉLIMINATION DES CARTOUCHES FILTRANTES

Le charbon actif des cartouches filtrantes CARBONIT® étant fabriqué à partir de coques de noix de coco, les cartouches usagées peuvent facilement être jetées avec les ordures ménagères.

AUTRES NOTES

Le non-respect de ces instructions d'utilisation annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les conséquences de l'utilisation de cartouches filtrantes d'autres fabricants.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE

Les produits CARBONIT® Filtertechnik GmbH, y compris les filtres de rechange et les accessoires, sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs spécialisés agréés.

Informations complémentaires sur les thèmes de la santé et filtrées
L'eau potable, ainsi que la gamme de produits et le réseau de revendeurs sont disponibles sur notre site Internet :

« www.carbonit.com

FABRICANT:

CARBONIT® Filtertechnik GmbH
Industriestrasse 2
29410 Salzwedel / OT Dambeck

En date du : 5 janvier 2021

VOTRE CONCESSIONNAIRE :



SANUNO Grande

Filtre à eau potable haut de gamme



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FILTER MADE IN GERMANY

AVANT L'INSTALLATION

L'eau de source fraîche pour votre maison ne pose aucun problème avec le SANUNO Grande de CARBONIT®. En un rien de temps, une boisson désaltérante saine coule de votre robinet domestique.

L'installation est extrêmement simple. Le SANUNO Grande est le filtre de table de CARBONIT® pour les exigences sophistiquées ; son design moderne en fait un accroche-regard dans chaque cuisine.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON DU SANUNO GRANDE

A Partie inférieure du boîtier du filtre

B Coupelle du boîtier de filtre

C Tuyau de raccordement

Vanne d'inversion D avec joint

E Adaptateur avec deux joints


Sortie F

G Cartouche filtrante NFP Premium (déjà installée)

Élément vortex H

Ce manuel d'utilisation est également inclus dans la livraison. L'ensemble de la livraison est dans une boîte d'emballage.

Vérifiez que la livraison est complète !



Avec le filetage intérieur M 22x1 sur la vanne d'inversion (D) et l'adaptateur (E) inclus vers le filetage extérieur M 24x1, le raccordement à la majorité des robinets standards est possible.

Si nécessaire, d'autres adaptateurs pour différents types de filetage sont disponibles sur www.carbonit.com ou demandés auprès de votre revendeur

CARBONIT® agréé.

INSTALLATION DU FILTRE



1 Situé sur le robinet

Dévissez l'aérateur (utilisez une clé adaptée). Assurez-vous de retirer toute bague d'étanchéité existante.



2 Installez la vanne d'inversion (D) sur le robinet (assurez-vous que les joints sont correctement positionnés).

a) Filetage externe sur le robinet : Visser directement la vanne d'inversion (D).

b) Filetage interne sur le robinet : Visser la vanne d'inversion (D) à l'aide de l'adaptateur (E), sélectionner un joint adapté (1,5 ou 3 mm).



c) La vanne de commutation (D) et l'adaptateur (E) ne conviennent pas : d'autres adaptateurs sont disponibles auprès d'un revendeur CARBONIT® agréé ou sur www.carbonit.com.



3 Positionnez le bec (F) au-dessus de l'évier, déplacez le levier du robinet d'inversion (D) en position horizontale, ouvrez le robinet d'eau. Laissez l'eau s'écouler à travers le filtre pendant 5 à 7 minutes. La cartouche filtrante est activée et toute poussière de charbon actif présente lors de la production est évacuée. C'est normal et inoffensif.

Important! Pendant le rinçage, vérifiez l'étanchéité de l'installation et resserrez les raccords si nécessaire.



4 Abaissez le levier de la vanne d'inversion (D), dans la bonne position pour passer à l'eau du robinet non filtrée. Pour réduire le dépassement du filtre, déplacez brièvement le levier de la vanne d'inversion (D) en position intermédiaire pour réduire rapidement la pression devant la cartouche filtrante.



Important : Après la mise en service, vérifiez à nouveau l'étanchéité de l'installation et resserrez les raccords si nécessaire.

Votre filtre à eau potable est maintenant prêt à l'emploi !

CHANGEMENT DE CARTOUCHE FILTRE



5 Fermez le robinet et placez l'appareil dans l'évier de la cuisine si possible. Démontez la coupelle du boîtier (B) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. tourner.



6 Coupelle du boîtier (B) verticalement à retirer en haut.



7 Cartouche filtrante usagée Retirez la nouvelle cartouche filtrante du film protecteur et placez-la au centre de la partie inférieure du boîtier (A) avec le côté sortie (trou au milieu du couvercle vert) vers le bas. Le joint torique interne se glisse sur la douille de la partie inférieure du boîtier du filtre.



7 Placez la coupelle du boîtier (B) directement sur et tournez fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Veillez noter:

- S'assurer que les surfaces d'étanchéité et le joint de la partie inférieure du boîtier (joint torique) sont exempts de particules, nettoyer si nécessaire

- Placement droit de la coupelle du boîtier - Mouvement fluide du raccord à vis, repositionner si nécessaire

Rincez la nouvelle cartouche filtrante pendant 5 à 7 minutes (comme au point 3)



Important : Vérifiez s'il y a des fuites.

Votre SANUNO Grande est à nouveau prêt à l'emploi !



Ne travaillez pas derrière une chaudière sans pression !
Ne pas raccorder à un mitigeur de douche !
Fonctionner uniquement avec de l'eau froide !