

TOURNOIR D'EAU

AQUAWHIRLER EN LIGNE 9-VA



Connexion directe à la conduite d'eau

L'aquawhirler parfait pour tous les clients qui ne peuvent ou ne veulent pas connecter un aqua-whirler au robinet de sortie. L'Aquawhirler In-line (AW-9VA) est structurellement similaire à l'AW-26. Les deux sont installés dans la conduite d'eau après le filtre sous l'évier et avant le robinet d'eau. La meilleure position est directement à l'entrée du robinet filtrant. Le boîtier de l'AW-9VA est fabriqué en acier inoxydable V4 de haute qualité et dispose déjà d'un adaptateur de robinet avec filetage UNS 7/16"-24 (standard dans de nombreux systèmes de filtration d'eau). Il peut être facilement connecté aux robinets avec un filetage standard de 3/8" sans adaptateur. Du côté de l'entrée se trouve un filetage extérieur de 3/8" pour les tuyaux flexibles standards.

Le tourbillonnage s'effectue à l'aide de l'insert de tourbillonnage spécialement développé (similaire à l'AW-Perlo). Juste après l'insert tourbillonnant, un deuxième insert a été intégré pour les fluides de traitement de l'eau. Celui-ci est généralement rempli de pierres de quartz rose, d'améthyste et de cristal de roche. Il est possible de l'ouvrir et d'insérer votre propre garniture. Les deux inserts peuvent être retirés. Pour des raisons d'hygiène, vous devez remplacer le tourbillonneur et la chambre en acier inoxydable chaque année.

Alternativement, les inserts peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle (jusqu'à max. 70 degrés max. env. 3 x)



Tourbillon
AW-9VA



Enregistrer la pièce
Unité de pierres précieuses
AW9-EE



Enregistrer la pièce
Unité tourbillonnante
AW9-NOUS



AW-9VAL

Art.N°.	90000296
Petit code	AW-9VA
Poids	137g
Longueur	2"
Diamètre	2,5 cm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Fil de connexion	3/8" AG – Sortie: 3/8" IT , enfermé Adaptateur 3/8" AG – UNS 7/16"24
Unité de conditionnement	1 pièce
Tournoiement	à partir d'env. 0,7 l/min
Numéro EAN	4250188803276
Emplacement principal	Cuisine avec conduite d'eau
Contenu de la livraison	Tourbillon avec unité de tourbillonnage et de pierres précieuses, adaptateur, manuel d'utilisation

Changer l'unité de tourbillonnage à intervalle et de pierre précieuse : recommandé chaque année ou après le nettoyage

Pression de service min. idéalement 3,5 bar - au moins 1 bar

Des pièces de rechange

Modèle	Unité tourbillonnante
Art.N°.	90000494
Petit code	AW9-NOUS
Numéro EAN	4250188804488
Modèle	Unité de pierres précieuses pour E1
Numéro d'article.	90000495
Petit code	AW9-EE
Numéro EAN	4250188804495